

Iflex - Tflex

Iflex – Mosaicos de superfície drenante para uso profissional

- Mosaicos interligáveis, com elevada capacidade de drenagem e antideslizantes.
- Elevada resistência química e boa resistência aos raios U.V..
- Juntas de dilatação incorporadas nos próprios mosaicos.
- 12 Cores standard
- Reciclável

Aplicações:

Armazéns, indústria náutica, piscinas, saunas, varandas e jardins, vestiários, ginásios, campismo, duchas, hotelaria e restaurantes...

Características técnicas:

- Material: Polietileno de baixa densidade com absorvente dos raios U.V.
- Dimensões: 330 x 350 x 20mm
- Peso/m²: 3,96 kg
- Peso/Mosaico: 0,434 kg
- Elevada resistência: 1500 kg/m²
- Temperatura DE UTILIZAÇÃO: -40º a 80º C
- Adequado para contacto alimentar.

Tflex – Mosaicos de superfície drenante para aplicações ligeiras

- Mosaicos interligáveis, boa capacidade de drenagem e anti-deslizantes.
- Boa resistência química.
- 4 Cores standard

Aplicações:

Aplicações ligeiras e bricolage, campismo e caravanismo, hotelaria...

Características Técnicas:

- Material: Polietileno de baixa densidade
 - Dimensões: 325 x 325 x 15 mm
 - Peso/m²: 3,285 kg
 - Peso/Mosaico: 0,365 kg
 - Resistência: 1000 kg/m²
 - Temperatura de utilização: - 40º a 80º C
- Adequado para contacto alimentar.